

# SP-01 kihangosító egység JA-60GSM kommunikátorhoz

Az SP-01 kihangosító egység segítségével a Felügyeleti Központ kezelője behallgathat a riasztóközpont által védett terület hangjaiba, és kétirányú kommunikációt folytathat az ott tartózkodókkal. Az SP-01 készüléket a mellékelt vezetékkel kell a JA-63KRG központ szimulált telefonvonal kimenetére csatlakoztatni. Ez a lehetőség az FJ61409 szoftververziójú JA-60GSM kommunikátor, GK610009 szoftververziójú JA-63, vagy FM61117 szoftververziójú JA-65 központ (vagy e felett) használata esetén lehetséges.



A Jablotron kijelenti, hogy az SP-01 kihangosító egység megfelel a 89/336/EC irányelv előírásainak, amennyiben a tervezők szándékának megfelelő módon és célra használják. A megfelelőségi tanúsítvány másolata letölthető a [www.jablotron.hu](http://www.jablotron.hu) honlap megfelelő oldaláról.

## **A központ beállítása az SP-01 használatához:**

A kihangosító készülék automatikusan válaszol az előre beprogramozott telefonszámokról érkező hívásokra. Egy telefonszám hangos kommunikációval történő kapcsolatfelvételre való jogosultságát a GSM kommunikátor programozása közben adjuk meg, oly módon, hogy a telefonszám mögé egy # jelet illesztünk. Ha a programozást a rendszer kezelőegységéről végezzük, az alábbiak szerint kell eljárni:

### **7t xxxx...x F8 F0**

Ahol:

<b>t</b>	a telefonszámok tárolására szolgáló memóriahely sorszáma (1~8)
<b>xxxx...x</b>	a telefonszám. (Például 123 456 789)
<b>F8</b>	jelenti a # jelet
<b>F0</b>	eltárolja a számot a memóriába

Miután végzett a központ programozásával, és a kommunikátor sikeresen csatlakozott a GSM hálózathoz, hívja fel az SP-01 egységet egy erre feljogosított telefonszámról. A rendszer válaszol a bejövő hívásra, és ezzel lehetővé válik a kommunikáció a védett területen tartózkodókkal. A kommunikáció irányát a telefonkészülék gombjainak lenyomásával szabályozhatja az alábbiak szerint:

<b>1</b>	a kommunikáció irányát átváltja (vagyis <b>Beszél – Hallgat – Beszél – Hallgat</b> )
<b>2</b>	<b>Beszéd</b> üzemmód
<b>3</b>	<b>Hallgatás</b> üzemmód
<b>0</b>	<b>Kilépés</b> a beszélgetésből (vagy csak egyszerűen tegye le a kagylót)

## **Megjegyzés:**

- Egy arra jogosult telefonszámról történő hívás esetén a rendszer riasztási jelzését automatikusan nyugtazza – a sziréna elhallgat, a rendszer élesítve marad (ha előzőleg élesítve volt).
- Ha nem határoztunk meg számára jogosult telefonszámot (a # bevitelével), az SP-01 bármely telefonszámról történő hívásra válaszol.
- Az SP-01 működésének tesztelése közben körültekintően járjon el, mert kellemetlen összegegyedést okozhat, ha telefonjával túl közel áll a kihangosító egységhez.



**Megjegyzés:** Habár a készülék önmagában nem tartalmaz környezetre káros alkotóelemeket, a környezet védelme érdekében mégis arra kérjük, hogy amennyiben a készüléket már nem kívánja tovább használni, juttassa el a legközelebbi átvevőhelyre, ahol szakszerűen újrafelhasználható anyagot készítenek belőle.

